

COMPLEMENTOS

C-150

Desmoldeante sin siliconas

C-150. gracias a su fina película, garantiza excelentes resultados de desmoldeo y un bajo consumo.

Bajo temperaturas máximas de inyección, no se producen burbujas de vapor ni residuos producto de la combustión.

Cualquier tratamiento posterior sobre el producto inyectado marcado, lacado, metalizado, etc... es posible sin necesidad de eliminar el agente desmoldeante.

C-150 no es agresivo y se elimina fácilmente.

El desmoldeante C-150 no puede ser utilizado para trabajar con policarbonatos.

Contenido = 400 ml

Existen recipientes de 5L. bajo demanda.

C-150

Silicone free mould release agent.

C-150 for plastic injection moulding.

C-150 has excellent release effects and low consumption as a thin film guarantees best results.

The ignition point of our mould release agent C-150 means that even at maximum injection temperatures vapour bubbles of combustion residue cannot be formed.

Any subsequent treatment of the injection mouldings, like printing, lacquering, metallizing, etc. is possible without removing rest of the release agent.

C-150 is non-aggressive and can easily be insided off.

Our mould release agent C-150 cannot be used for working with polycarbonates.

Contents = 400 ml

Available in 5 L. containers upon request.



C-155

Agente eliminador de siliconas.

Este spray se recomienda en la aplicación de goma natural y sintética, elastómetros y termoplásticos (no para goma de silicona), rango de temperatura hasta 180°C

Contenido = 400 ml

Existen recipientes de 5L. bajo demanda.

C-155

Silicone realese agent.

This spray is recommended for the applications of natural and synthetic rubber, for elastomer and thermoplastic (not for silicone rubber). temperature range to 180°C

Contents = 400 ml

Avaiible in 5 L. containers upon request.

